



JESMAR

*Mantenimiento Industrial
y Tratamiento de Agua*

Empresa líder en sistemas de bombeo y tratamiento de agua.

Atención a clientes.

Ventas: (998) 105 76 82

Oficinas: (998) 88 45 747

E-Mail: info@jesmarcancun.com

Dirección:

Calle 11 Norte. Numero 102 manzana.2

Lote 23 Suepermanzana 66. Código postal: 77510

Cancún, Quintana Roo, México



ALTAMIRA[®]



Franklin Electric



ESPA
Innovative Solutions



AQUA PAK[®]



HIDROCONTROL[®]

BOMBAS SUMERGIBLES

ALTAMIRA®

AQUA PAK®

ESPA
Innovative Solutions



2 años de garantía

Totamente en acero inoxidable



ACUARIA BÁSICA

Serie KOR

Serie BS

Serie NX

Serie MAX

Serie TASK

Serie KANKI

Serie MAX

ACUARIA

(1/3 a 250 HP)
(De 0.16 a 91.6 Lps)

(7.5 a 300 HP)
(De 10 a 123 Lps)

(7.5 a 125 HP)
(De 7.9 a 75 Lps)

(1/2 a 7.5 HP)
(De 0.08 a 7.6 Lps)

(1/2 a 1.5 HP)
(De 0.2 a 2 Lps)

(1 a 1.3 HP)
(De 0.1 a 1.4 Lps)

(7.5 a 30 HP)
(De 1 a 10.5 Lps)

(1/2 a 2 HP)
(0.1 a 2.1 Lps)

MOTORES SUMERGIBLES

AQUA PAK®

Motores sumergibles

ALTAMIRA®

Motores sumergibles rebobinables

Franklin Electric

Motores sumergibles encapsulados

ENCAPSULADOS
Diámetro nominal 4"

Serie W REBOBINABLES
Diámetro nominal 6", 8", 10" y 12"

Serie X Diámetro nominal 6", 8" y 10"

Serie R Diámetro nominal 6", 8" y 10"

Serie K Diámetro nominal 6", 8", 10" y 12"

Diámetro nominal 4", 6" y 8"



Acero inoxidable

Voltajes: Monofásicos (115 ó 230 V)
Trifásicos (230 ó 460 V)

(0.5 a 10 HP)



(7.5 a 250 HP)



Acero inoxidable 304

(7.5 a 200 HP)



(7.5 a 175 HP)



(7.5 a 400 HP)



Voltajes: Monofásicos (115 ó 230 V)
Trifásicos (230 ó 460 V)

(0.5 a 200 HP)

2 años de garantía
EN LOS MOTORES DE 4"

BOMBAS DE SUPERFICIE



Potencia: 0.8 y 1.3 HP



Potencia: 0.5 a 4 HP



Potencia: 0.5 a 1.5 HP



Potencia: 1 a 2.5 HP

SERIE PET

- Ideales para aplicaciones domésticas y donde se requiere que el agua no tenga contacto con materiales sujetos a oxidación
- Eje, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable

SERIE ALY

- Temp. máx. de líquido a bombear: 90°C (ALY05: 60°C)
- Impulsor completamente abierto en acero inoxidable 316

SERIE FIX

- Bomba de superficie tipo JET
- Autoaspirante hasta 9 m (a nivel del mar)
- Impulsor y difusor en Noryl®

SERIE VENUS

- Muy silenciosa
- Diseñada para la recirculación de agua en sistemas de hidromasaje
- Alta seguridad: Aislamiento total superior a: 1800 volts



Potencia: 2 HP



Potencia: 0.75 HP a 4 HP



Potencia: 0.75 a 4 HP

SERIE SCALA X

- Muy silenciosa
- Impulsores y tazones en acero inoxidable 304
- Eje en acero inoxidable AISI 431
- Sello mecánico en carburo de silicio/carbón
- Base de motobomba muy robusta construida en acero

SERIE SCALA

- Succión y descarga en hierro fundido con recubrimiento de pintura de alta calidad

SERIE LOTUS

- Cuerpo, impulsores, succión y descarga en acero inoxidable 304
- Eje en acero inoxidable 316
- Sello mecánico en carburo de silicio/carbón
- Confiable y eficiente en las aplicaciones donde se requiere que el agua no tenga contacto con materiales sujetos a oxidación
- Amplia gama de modelos



Potencia: 0.75 y 1 HP

SERIE STEP

- Muy silenciosa
- Es ideal para uso doméstico, especialmente para la presurización y riego de jardines
- Carcasa y eje en acero inoxidable 304



Potencia: 70, 100 y 140 watts

SERIE LOOP3V

- Muy silenciosa
- Bomba circuladora para agua caliente de 3 velocidades
- Incluye cable tomacorriente con clavija y contrabridas



Potencia: 0.5 HP

SERIE AP-4 Y AP50

- Cuerpo de bomba en hierro fundido
- Protección térmica incorporada en el motor
- Impulsor en bronce
- Motor embobinado con alambre de cobre



Potencia: 0.5 HP

SERIE AP-5X Y AP50X

- Inserto antibloqueo en acero inox.
- Interruptor a prueba de agua, cable tomacorriente y clavija
- Motor con alto par de arranque, sobredimensionado para soportar variaciones de voltaje



Potencia: 1 HP

SERIE DELTA1000

- Bombas de superficie para bombeo de agua limpia en aplicaciones domésticas y de jardinería, presurización de agua potable y sistemas de riego
- Cuerpo y eje en acero inoxidable
- Autoaspirante hasta 9 m

Bomba Centrífuga tipo JET



Potencia: 1.2 HP

SERIE DELTA1750

- Bombas de superficie para bombeo de agua limpia en aplicaciones domésticas y de jardinería, presurización de agua potable y sistemas de riego
- Cuerpo y eje en acero inoxidable
- Autoaspirante hasta 9 m

Bomba multietapas horizontal



Potencia: 0.5 a 3 HP

SERIE PRISMA

- Muy silenciosa
- Bombas centrífugas multietapas horizontales, para aplicaciones domésticas, sistemas de riego y presurizadores
- Eje e impulsores en acero inoxidable
- Alta calidad y eficiencia
- Motor cerrado, enfriado por aire, aislamiento clase F (para alta temperatura)
- Autoaspirante hasta 2 m

Succión y descarga en hierro fundido



Potencia: 0.75 HP

SERIE TECN0

- Motor cerrado, enfriado por aire, aislamiento clase F (para alta temperatura)
- Autoaspirante hasta 2 m

Cuerpo acero inoxidable 304
Libre de oxidación por el contacto agua-aire

TANQUES PRECARGADOS



- Ideales para aplicaciones que exigen mucho mayor resistencia por ejemplo:
- Aplicaciones a la intemperie
 - Lluvia ácida
 - Exposición solar y rayos UV

CERTIFICACIONES



Codo en acero inoxidable

SERIE PRO XLB Y PRO XLT (125 psi)

- Diseño con diafragma
- Recubrimiento resistente a la corrosión
- Cubiertos con una pintura de "sacrificio" a base de zinc en polvo ULTRA UV tipo automotriz
- Cuerpo construido en acero
- Base de plástico muy resistente, diseñada para soportar alto impacto
- Capacidades: 20, 26, 45, 65, 86 y 119 Galones



6 AÑOS DE GARANTÍA



SERIE SKY (100 psi)

- Acero / Membrana intercambiable
- Base de plástico reforzado

Capacidades: 19, 35, 50, 85 y 119 Galones.



SERIE LV (150 psi)

- Construcción del cuerpo del tanque en acero al carbón
- Diseño de diafragma en butilo
- Máxima temperatura de trabajo 90°C

Capacidades: 2.8, 8, 18 y 24 Litros.



Disponibles en tres versiones
TX (304 SS / Hierro vaciado)
TXE (304 SS)
TXN (316 SS)

EXCELENTE CALIDAD Y EFICIENCIA



BOMBAS MULTITAPAS VERTICALES



ALTAMIRA Serie **JOB**
Rango de potencia:
(3 a 5.5 HP)

- Muy robusta y de alta calidad
- Camisa, eje e impulsores en acero inoxidable 304
- Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en grafito/cerámica
- Succión y descarga en hierro vaciado
- Incluye contrabridas
- Temperatura máxima de líquido a bombear: 70°C
- Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire,
- Aislamiento clase F (para alta temperatura), protección IP55, servicio continuo

BOMBA MULTITAPAS VERTICALES



MULTI
(2 a 5.5 HP)

- Aplicaciones:
- Sistemas hidroneumáticos
 - Riego por aspersión
 - Bomba de ayuda en sistemas de cloración
 - Bomba jockey en sistemas contra incendio etc.
- Características:
- Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304
 - Eje en acero inoxidable 420
 - Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio
 - Motor cerrado, aislamiento clase F (para alta temperatura)

BOMBA MULTITAPAS VERTICALES



Línea en acero inoxidable

Series: 20H, 30H, 40H, 60H, 75H y 95H
(0.5 a 3 HP)



Series: 03P, 08P y 16P
(0.5 a 3 HP)

BOMBAS MULTITAPAS HORIZONTALES PARA ALTA PRESIÓN



Series ECON FX (FIJO)



Series ECON VX (AJUSTABLE)



Cuerpo simple Series 45 y 85



Cuerpo doble Series 100 y 170

DOSIFICADORAS



Franklin Electric



Serie AG: 3 a 75 HP
Serie D: 1/3 a 50 HP
Serie DDS: 1/2 a 1.5 HP
Serie HC: 10 a 200 HP

BOMBAS CENTRÍFUGAS

PRESURIZADORES MÚLTIPLES



- Sistema de bombeo sumergible con variador de velocidad
- Ideal para pozos profundos, cisternas, norias, etc.
- Pueden diseñarse sistemas de bombeo de 1 hasta 8 equipos interconectados y controlados perfectamente

Acero inoxidable



DIVA PLUS (1.5 a 3.3 HP)



Water Variat VD Plus

PRESIÓN CONSTANTE (VELOCIDAD VARIABLE)
Sistemas de presión constante con 1 variador de velocidad por motobomba



Servicios:

- Asesoría para la selección correcta de los equipos de acuerdo a sus necesidades
- Listos para instalarse, se surten en forma de paquete, completamente ensamblados y probados
- Soporte técnico para la puesta en marcha



PRESIÓN CONSTANTE (VELOCIDAD VARIABLE)
Sistemas de presión constante con 1 variador de velocidad



VELOCIDAD CONSTANTE (SIN VARIADOR)

JESMAR CANCUN.

Ventas: (998) 105 76 82

Oficinas: (998) 88 45 747

E-Mail: info@jesmarcancun.com